psb SPEAKERS

TABELA DE PREÇOS
2023 II

Nota: esta tabela encontra-se em vigor desde 1 de Novembro de 2023 anulando todas as anteriores. Todos os preços estão sujeitos à taxa de IVA em vigor. A Esotérico, Lda reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.

esotérico®
Consultores de Som, Lda

Praceta Alves Redol, 2, ao Fanqueiro 2670-353 LOURES

Telefone: 219 839 550 | E-mail: encomendas@esoterico.pt | www.esoterico.pt

SIGA-NOS:

SYNCHRONY T800

COLUNA DE CHÃO, 3 VIAS, TRIPLO BASS REFLEX

Unidades:
Tweeter 25 mm
Cúpula de titânio com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio, 133 mm, Cone de fibra de Carbono
Grave, 3x 203 mm, Cone de fibra de Carbono
Resposta de frequência: ±3 dB, 21-23 000 Hz
Sensibilidade: 91 dB
Impedância (nominal/mínima): 4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 20 - 300 watts
Dimensões: L 377 x A 1 212 x P 396 mm
Peso: 45,4 kg/cada

PVPR	**11.999,00 €**
P. TABELA	9.755,28 € /par.
Acabamento	EAN
Preto Lacado	786357002064
Nogueira	786357002071

SYNCHRONY T600

COLUNA DE CHÃO, 3 VIAS, TRIPLO BASS REFLEX

Unidades:
Tweeter 25 mm
Cúpula de titânio com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio, 133 mm, Cone de fibra de Carbono
Grave, 3x 165 mm, Cone de fibra de Carbono
Resposta de frequência: ±3 dB, 24-23 000 Hz
Sensibilidade: 91 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 20 - 300 watts
Dimensões: L 248 x A 1 028 x P 343 mm
Peso: 34,9 kg/cada

PVPR	**8.999,00 €**
P. TABELA	7.316,26 € /par.
Acabamento	EAN
Preto Lacado	786357001838
Nogueira	786357001845

SYNCHRONY B600

COLUNA DE SUPORTE, 2 VIAS, BASS REFLEX

Unidades:
Tweeter 25 mm
Cúpula de titânio com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 165 mm, Cone de fibra de Carbono
Resposta de frequência: ±3 dB, 50-23 000 Hz
Sensibilidade: 88 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 20 - 150 watts
Dimensões: L 228 x A 394 x P 292 mm
Peso: 10,4 kg/cada

PVPR	**2.799,00 €**
P. TABELA	2.275.61 € /par.
Acabamento	EAN
Preto Lacado	786357001814
Nogueira	786357001821

SST24

SUPORTE DE CHÃO PARA B600

Suporte de chão para coluna B600

PVPR	**599,00 €**
P. TABELA	486,99 € /unid.
Acabamento	EAN
N/A	786357001951

PASSIF 50

PASSIF 50

COLUNA DE SUPORTE, 2 VIAS, RADIADOR PASSIVO

Tweeter 25 mm
Cúpula de titânio com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 165 mm, Cone de papel
Radiador Passivo: 200 mm, Cone de papel
Resposta de frequência: ±3 dB, 30-23 000 Hz
Sensibilidade: 87 dB
Impedância (nominal/mínima): 6 ohms/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 30 - 200 watts
Dimensões: L 280 x A 660 x P 254 mm
Dimensões c/ Suporte incluído: L 280 x A 870 x P 254 mm
Peso: 13,7 kg/cada

PVPR	**2.499,00 €**
P. TABELA	2.031,71 € /PAR.
ACABAMENTO	EAN
Nogueira de grão aberto	786357002149

Série IMAGINE

IMAGINE T65

COLUNA DE CHÃO, 3 VIAS BAIXO REFLEX

Unidades:
Tweeter 25 mm, Cúpula de titânio com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio 133 mm, Cone de
Grave, 2x 165 mm, Cone Resposta de frequência: ±3 dB, 30-23 000 Hz
Sensibilidade: 88 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 20 - 200 watts
Dimensões: L 227 x A 1 036 x P 446 mm
Peso: 23,6 kg/cada

PVPR	**1.999,00 €**
P. TABELA	1.625,20 € /par.
Acabamento	EAN
Preto	

IMAGINE T54

COLUNA DE CHÃO, 3 VIAS BAIXO REFLEX

Unidades:
Tweeter 25 mm, Cúpula de titânio com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio 100 mm, Cone de fibra de carbono
Grave, 2x 133 mm, Cone de fibra de carbono
Resposta de frequência: ±3 dB, 55-23 000 Hz
Sensibilidade: 87 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 20 - 150 watts
Dimensões: L 170 x A 302 x P 271 mm
Peso: 5,6 kg/cada

PVPR	**1.499,00 €**
P. TABELA	1.218,70 € /par.
Acabamento	EAN
Preto	

IMAGINE B50

COLUNA DE SUPORTE, 2 VIAS, BASS REFLEX

Unidades:
Tweeter 25 mm
Cúpula de titânio com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 133 mm, Cone de fibra de carbono
Resposta de frequência: ±3 dB, 55-23 000 Hz
Sensibilidade: 87 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 20 - 150 watts
Dimensões: L 170 x A 302 x P 271 mm
Peso: 5,6 kg/cada

PVPR	**699,00 €**
P. TABELA	568,29 € /par.
Acabamento	EAN
Preto	

ALPHA iQ

COLUNA DE SUPORTE, 2VIAS, BASS REFLEX C/ DSP e BluOS

Unidades:
Tweeter 19 mm
Cúpula de alumínio anodizado, com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 2 x 133 mm, Cone
de polipropileno texturado
Streamer BluOS incorporado
Apple AirPlay 2; Bluetooth aptX Bi-Direcional; Spotify e Tidal Connect
Descodificaçao MQA
Resposta de frequência: ±3 dB, 64-20 000 Hz
Potência de Amplificaçao: 30W Tweeter - 60W Woofer
Entradas Analógicas: Jack 3,5mm; Phono MM
Entradas Digitais: BluOS; HDMI e ARC; Óptica
Dimensões: L 145 x A 246 x P 192 mm
Peso: 7,3kg/cada

PVPR	**1.399,00 €**
P. TABELA	1.137,40 € /par.

Acabamento	EAN
Preto	786357002163
Branco	786357002170
Dutch Orange	N/A
Tangerine Yellow	N/A
Midnight Blue	N/A

iQST 25

SUPORTE DE CHÃO PARA COLUNAS iQ

Suporte de 63,5cm de altura com gestão de cablagem de alimentação.
Inclui spikes e protectores de chão

PVPR	**349,00 €**
P. TABELA	283,74 € /par.

Acabamento	EAN
Preto	N/A
Branco	N/A

ALPHA T20

COLUNA DE CHÃO, 2VIAS, BASS REFLEX

Unidades:
Tweeter 19 mm
Cúpula de alumínio anodizado, com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 2 x 133 mm, Cone de polipropileno texturado
Resposta de frequência: ±3 dB, 36-21 000 Hz
Sensibilidade: 90 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/6 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 15 - 120 watts
Dimensões: L 170 x A 825 x P 243 mm
Peso: 11,9kg/cada

PVPR	**699,00 €**
P. TABELA	568,29 € /par.

Acabamento	EAN
Preto	786357000046
Nogueira	786357000053

ALPHA P5

COLUNA DE SUPORTE, 2 VIAS, BASS REFLEX

Unidades:
Tweeter 19 mm
Cúpula de alumínio anodizado, com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 133 mm, Cone de polipropileno texturado
Resposta de frequência: ±3 dB, 55-21 000 Hz
Sensibilidade: 89 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 10 - 90 watts
Dimensões: L 170 x A 290 x P 240 mm
Peso: 4,6kg/cada

PVPR	**299,00 €**
P. TABELA	243,09 € /par.

Acabamento	EAN
Preto	786357000022
Nogueira	786357000039

ALPHA P3

COLUNA DE SUPORTE, 2 VIAS, BASS REFLEX

Unidades: Tweeter 19 mm, Cúpula de alumínio anodizado, com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 102 mm, Cone de polipropileno texturado
Resposta de frequência: ±3 dB, 57-21 000 Hz
Sensibilidade: 87 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 10 - 80 watts
Dimensões: L 130 x A 220 x P 174 mm
Peso: 2,2kg/cada

PVPR	**199,00 €**
P. TABELA	161,79 € /par.

Acabamento	EAN
Preto	786357000008
Nogueira	786357000015

ALPHA C10

COLUNA CENTRAL, 2 VIAS, BASS REFLEX

Unidades: Tweeter 19 mm, Cúpula de alumínio anodizado, com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 2 x 133 mm, Cone de polipropileno texturado
Resposta de frequência: ±3 dB, 55-21 000 Hz
Sensibilidade: 90 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/6 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 15 - 120 watts
Dimensões: L 450 x A 170 x P 243 mm
Peso: 7,7kg/cada

PVPR	**279,00 €**
P. TABELA	226,83 € /par.

Acabamento	EAN
Preto	786357000060
Nogueira	786357000077

ALPHA AM5

COLUNA DE SUPORTE ACTIVA, 2 VIAS, BASS REFLEX

Unidades: Tweeter 19 mm Cúpula de alumínio anodizado, com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 133 mm, Cone de polipropileno texturado
Resposta de frequência: ±3 dB, 55-20 000 Hz
Amplificação: 2 x 50 watts RMS
Entradas Analógicas: Phono MM e Mini-jack 3,5mm
Entradas Digitais: Ótica e USB para DAC interno
Wireless: Bluetooth aptX
Saída: Sub Out
Comando à distância e controlo de volume traseiro
Dimensões: L 170 x A 290 x P 240 mm
Peso: 9,7kg/cada

PVPR	**549,00 €**
P. TABELA	446,34 € /par.

Acabamento	EAN
Preto	786357000855
Branco	786357000862

ALPHA AM3

COLUNA DE SUPORTE ACTIVA, 2 VIAS, BASS REFLEX

Unidades:
Tweeter 19 mm, Cúpula de alumínio anodizado, com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 102 mm, Cone de polipropileno texturado
Resposta de frequência: ±3 dB, 56-20 000 Hz
Amplificação: 2 x 35 watts RMS
Entradas Analógicas: Phono MM e Mini-jack 3,5mm
Entradas Digitais: Ótica e USB para DAC interno
Wireless: Bluetooth aptX
Saída: Sub Out
Comando à distância e controlo de volume traseiro
Dimensões: L 1300 x A 220 x P 174 mm
Peso: 4,5kg/cada

PVPR	**449,00 €**
P. TABELA	365,04 € /par.

Acabamento	EAN
Preto	786357000817
Branco	786357000824

Série ALPHA

ALPHA S10
SUBWOOFER BASS REFLEX COM DSP

Resposta de frequência: ±3 dB, 28-150 000 Hz
Amp. Potência (interno): 150 W contínuo; 210 W dinâmico
Design acústico
Woofer 254 mm, Cone de polipropileno texturado
Dimensões: L 356 x A 359 x P 445 mm

PVPR	**499,00 €**
P. TABELA	405,69 € /unid.
Acabamento	EAN
Madeira Black Ash	786357000787

ALPHA S8
SUBWOOFER BASS REFLEX COM DSP

Resposta de frequência: ±3 dB, 30-150 000 Hz
Amp. Potência (interno): 150 W contínuo; 210 W dinâmico
Design acústico
Woofer 203 mm, Cone de polipropileno texturado
Dimensões: L 292 x A 318 x P 387 mm

PVPR	**399,00 €**
P. TABELA	324,39 € /unid.
Acabamento	EAN
Madeira Black Ash	786357000770

Série SUBWOOFERS

SUBSERIES 450
SUBWOOFER SELADO COM RADIADORES PASSIVOS E DSP

Design acústico
Woofer 300 mm, Cone de polipropileno e 2 x radiadores passivos de 250 mm
Resposta de frequência: ±3 dB, 20-150 000 Hz
Amp. Potência (interno): 400 W contínuo; 1000 W pico dinâmico
Dimensões: L 390 x A 384 x P 420 mm | Peso: 19,5 kg/cada

PVPR	**1.999,00 €**
P. TABELA	1.625,20 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto Lacado	627523057665

SUBSERIES 350
SUBWOOFER SELADO COM DSP

Design acústico
Woofer 300 mm, Cone de polipropileno
Resposta de frequência: ±3 dB, 25-150 000 Hz
Amp. Potência (interno): 300 W contínuo; 400 W pico dinâmico
Dimensões: L 400 x A 405 x P 410 mm | Peso: 19,5 kg/cada

PVPR	**1.499,00 €**
P. TABELA	1.218,70 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto Lacado	627523057467

SUBSERIES 250
SUBWOOFER SELADO COM DSP

Design acústico
Woofer 250 mm, Cone de polipropileno
Resposta de frequência: ±3 dB, 25-150 000 Hz
Amp. Potência (interno): 200 W contínuo; 300 W pico dinâmico
Dimensões: L 345 x A 375 x P 365 mm | Peso: 16 kg/cada

PVPR	**1.199,00 €**
P. TABELA	974,80 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto Lacado	627523057269

CS1000

COLUNA DE EXTERIOR, 2 VIAS, BASS REFLEX

Caixa em Polipropileno adaptada ao mau tempo e raios UV
Suporte de rotação vertical e horizontal
Unidades: Tweeter 25 mm, Cúpula de titânio com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 165 mm, Cone de polipropileno com enchimento cerâmico
Resposta de frequência: ±3 dB, 45-23 000 Hz
Sensibilidade: 86 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/6 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 20 - 150 watts
Dimensões: L 235 x A 310 x P 296 mm
Peso: 4,5 kg/cada

PVPR	**599,00 €**
P. TABELA	486,99 € /par.

Acabamento	EAN
Preto	627523092758
Branco	627523092789

CS500

COLUNA DE EXTERIOR, 2 VIAS, CAIXA SELADA

Caixa em Polipropileno adaptada ao mau tempo e raios UV
Suporte de rotação vertical e horizontal
Unidades: Tweeter 25 mm, Cúpula de titânio com ferro fluido, Íman de neodímio
Médio/Grave, 133 mm, Cone de polipropileno com enchimento cerâmico
Resposta de frequência: ±3 dB, 63-23 000 Hz
Sensibilidade: 85 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms/6 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 20 - 120 watts
Dimensões: L 196 x A 268 x P 248 mm
Peso: 3,2 kg/cada

PVPR	**449,00 €**
P. TABELA	365,04 € /par.

Acabamento	EAN
Preto	627523092857
Branco	627523092888

W-LCR

COLUNA DE PAREDE DE 2 VIAS SELADA COM CAIXA TRASEIRA

Unidades: Tweeter 25 mm, Cúpula de titânio com ferro fluido
Médio/Grave, 2x 135 mm, Cone de polipropileno com enchimento cerâmico
Resposta de frequência; ±3 dB, 70-23 000 Hz
Sensibilidade: 87 dB
Impedância (nominal/mínima): 6 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 20 - 150 watts
Dimensões de corte: L 233 x A 365
Profundidade de montagem: 95mm
Dimensões da grelha: L 273 x A 406 x P 7mm
Peso: 5,3 kg/cada

PVPR **999,00 €**
P. TABELA 812,20 €
/par.
Acabamento EAN

Suporte de pré-montagem: PRE-W-LCR PVP – 59€ Par

C-LCR

COLUNA DE TETO DE 2 VIAS SELADA COM CAIXA TRASEIRA

Unidades: 2x Tweeter 25 mm, Cúpula de titânio com ferro fluido
Médio/Grave, 2x 135 mm, Cone de polipropileno com enchimento cerâmico
Resposta de frequência: ±3 dB, 70-23 000 Hz
Sensibilidade: 89 dB
Impedância (nominal/mínima): 6 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 20 - 150 watts
Dimensões de corte: L 335 x A 335
Profundidade de montagem: 196mm
Dimensões da grelha: L 373 x A 373x P 7mm
Peso: 8,8 kg/cada

PVPR **1.119,00 €**
P. TABELA 909,76 €
/par.
Acabamento EAN

Suporte de pré-montage: PRE-C-LCR PVP – 59€ Par

PWM 3

COLUNA ON WALL ULTRA FINA DE 3 VIAS BASS REFLEX

Unidades: Tweeter 25 mm, Cúpula de titânio com ferro fluido
Médio, 2 x 75 mm, Cone de Fibra de Carbono em camara própria
Grave, 4x 100mm, Cone de Fibra de Carbono
Resposta de frequência: ±3 dB, 60-23 000 Hz
Sensibilidade: 89 dB
Impedância (nominal/mínima): 8/6 ohms
Dimensões: L 1219 x A 165 x P 85 mm (95mm com grelha)
Suporte de Montagem Vertical/horizontal fornecido

PVPR	**1.499,00 €**
P. TABELA	1,218,70 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto	786357001296
Branco Acetinado	786357001302

PWM 2

COLUNA ON WALL ULTRA FINA DE 3 VIAS BASS REFLEX

Unidades: Tweeter 25 mm, Cúpula de titânio com ferro fluido
Médio, 2 x 75 mm, Cone de Fibra de Carbono em camara própria
Grave, 2x 100mm, Cone de Fibra de Carbono
Resposta de frequência: ±3 dB, 70-23 000 Hz
Sensibilidade: 89 dB
Impedância (nominal/mínima): 8/6 ohms
Dimensões: L 914 x A 165 x P 85 mm (95mm com grelha)
Suporte de Montagem Vertical/horizontal fornecido

PVPR	**999,00 €**
P. TABELA	812,20 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto	786357001272
Branco Acetinado	786357001289

PWM 1

COLUNA ON WALL ULTRA FINA DE 3 VIAS BASS REFLEX

Unidades: Tweeter 25 mm, Cúpula de titânio com ferro fluido
Médio/Grave, 2x 100mm, Cone de Fibra de Carbono
Resposta de frequência: ±3 dB, 70-23 000 Hz
Sensibilidade: 87 dB
Impedância (nominal/mínima): 8/6 ohms
Dimensões: L 711 x A 165 x P 85 mm (95mm com grelha)
Suporte de Montagem Vertical/horizontal fornecido

PVPR	**699,00 €**
P. TABELA	568,29 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto	786357001258
Branco Acetinado	786357001265

CS AIC 860

COLUNA DE TECTO COAXIAL ANGULAR DE 2 VIAS

Unidades: Tweeter 25 mm, Cúpula de titânio com ferro fluido
Médio/Grave, 165mm, Cone de Polipropileno com ângulo
Selector de ajuste de tweeter e woofer
Resposta de frequência: ±3 dB, 48-20 000 Hz
Sensibilidade: 88 dB
Impedância (nominal/mínima): 6/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 10 - 100 watts
Grelha quadrada e redonda; caixa traseira opcional
Dimensões: 272mm diâmetro x P 133mm
Diâmetro de corte: 245mm | Peso: 2,3 Kg

PVPR	**649,00 €**
P. TABELA	527,64 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto	786357000930

CS IR – SUB

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA FINO

Unidades: 254mm, Cone plano em sandwish PMI / Fibra de vidro
Resposta de frequência: ±3 dB, 25-150 000 Hz
Sensibilidade: 90 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 40 – 200W
Dimensões: L 400 x A 432 x P 133 mm
Suporte de Montagem Vertical/horizontal fornecido
Amp recomendado – CS 500W

PVPR	**1.199,00 €**
P. TABELA	974,80 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto	786357000916
Branco Acetinado	78635700923

CS IW – SUB10

SUBWOOFER PASSIVO DE ENCASTRAR EM CAIXA SELADA

Unidades: 254mm, Cone plano em sandwish PMI / Fibra de vidro
Resposta de frequência: ±3 dB, 25-150 000 Hz
Sensibilidade: 90 dB
Impedância (nominal/mínima): 8 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 40 – 200W
Dimensões: L 356 x A 660 x P 98 mm
Suporte de Montagem Vertical/horizontal fornecido
Amp recomendado – CS 500W

PVPR	**1.099,00 €**
P. TABELA	893,50 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto	786357000893

CS IW – SUB28

SUBWOOFER PASSIVO DE ENCASTRAR EM CAIXA SELADA

Unidades: 2 x 100mm, Cones em Polipropileno
Resposta de frequência: ±3 dB, 25-150 000 Hz
Sensibilidade: 89 dB
Impedância (nominal/mínima): 4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 40 – 200W
Dimensões: L 343 x A 625 x P 95 mm | Peso: 12 Kg
Amp recomendado – CS 500W

PVPR	**999,00 €**
P. TABELA	812,20 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto	786357000909

CS 500W

AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFERS DA SÉRIE CUSTOM

Amplificador Híbrido Digital com 500W
Pode amplificar dois subwoofers PSB em simultâneo
Implementação de EQ DSP e perfis para colunas PSB
Possibilidade de colocação em rack
Dimensões: L 535 x A 147 x P 292 mm | Peso: 4,7 Kg

PVPR	**999,00 €**
P. TABELA	812,20 € /par.
Acabamento	EAN
Preto	786357000886

CS 605

COLUNA DE TETO, 2 VIAS COAXIAL

Unidades: Tweeter têxtil de 19mm
Woofer Polipropileno de 165mm
Resposta de frequência: ±3 dB, 50-20 000 Hz
Sensibilidade: 87dB
Impedância (nominal/mínima): 6/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 10 - 100 watts
Dimensões: 240mm diâmetro x P 114mm
Diâmetro de corte: 212mm

PVPR **109,00 €**
P. TABELA 88,62€ /unid.
Acabamento EAN

Suporte de montagem opcional: PRE600 PVP – 59€ Par

Caixa traseira opcional: BNC600 PVP – 59€ Unid

CS 805

COLUNA DE TETO, 2 VIAS COAXIAL

Unidades: Tweeter têxtil de 19mm
Woofer Polipropileno de 203mm
Resposta de frequência: ±3 dB, 48-20 000 Hz
Sensibilidade: 87dB
Impedância (nominal/mínima): 6/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 10 - 100 watts
Dimensões: 270mm diâmetro x P 111mm
Diâmetro de corte: 245mm

PVPR **169,00 €**
P. TABELA 137,40 € /unid.
Acabamento EAN

Suporte de montagem opcional: PRE800 PVP – 59€ Par

Caixa traseira opcional: BNC800 PVP – 59€ Unid

CS 610

COLUNA DE TETO, 2 VIAS COAXIAL

Unidades: Tweeter de alumínio de 19mm direcionável com Waveguide
Woofer Polipropileno de 165mm
Selector de ganho do tweeter
Resposta de frequência: ±3 dB, 50-20 000 Hz
Sensibilidade: 87dB
Impedância (nominal/mínima): 6/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 10 - 100 watts
Dimensões: 240mm diâmetro x P 114mm
Diâmetro de corte: 212mm
Grelha redonda e quadrada fornecida

PVPR **329,00 €**
P. TABELA 267,48 € /unid.
Acabamento EAN

Suporte de montagem opcional: PRE600 PVP – 59€ Par

Caixa traseira opcional: BNC600 PVP – 59€ Unid

CS 630

COLUNA DE TETO, 2 VIAS COAXIAL ESTÉREO

Unidades: 2 x Tweeter de alumínio de 19mm direcionável com Waveguide
Woofer Polipropileno de 165mm
Selector de ganho do tweeter e woofer
Bobine dupla para função dipolo ou bipolo
Resposta de frequência: ±3 dB, 50-20 000 Hz
Sensibilidade: 88dB
Impedância (nominal/mínima): 10/8 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 10 - 100 watts
Dimensões: 240mm diâmetro x P 114mm
Diâmetro de corte: 212mm
Grelha redonda e quadrada fornecida

PVPR **449,00 €**
P. TABELA 365,04 € /unid.
Acabamento EAN

Suporte de montagem opcional: PRE600 PVP – 59€ Par

Caixa traseira opcional: BNC630 PVP – 59€ Unid

CS 650

COLUNA DE TETO, 2 VIAS COAXIAL

Unidades: Tweeter de titânio de 25mm direcionável com Waveguide
Woofer Polipropileno de 165mm
Selector de ganho do tweeter e woofer
Resposta de frequência: ±3 dB, 48-20 000 Hz
Sensibilidade: 88dB
Impedância (nominal/mínima): 6/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 10 - 100 watts
Dimensões: 240mm diâmetro x P 114mm
Diâmetro de corte: 212mm
Grelha redonda e quadrada fornecida

PVPR **499,00 €**
P. TABELA 405,69 €
/unid.

Acabamento EAN

Suporte de montagem opcional: PRE600
PVP – 59€ Par

Caixa traseira opcional: BNC600
PVP – 59€ Unid

CS 810

COLUNA DE TETO, 2 VIAS COAXIAL

Unidades: Tweeter de titânio de 25mm direcionável com Waveguide
Woofer Polipropileno de 203mm
Selector de ganho do tweeter
Resposta de frequência: ±3 dB, 48-20 000 Hz
Sensibilidade: 88dB
Impedância (nominal/mínima): 6/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 10 - 100 watts
Dimensões: 272mm diâmetro x P 128mm
Diâmetro de corte: 245mm
Grelha redonda e quadrada fornecida

PVPR **449,00 €**
P. TABELA 365,04 €
/unid.

Acabamento EAN

Suporte de montagem opcional: PRE800
PVP – 59€ Par

Caixa traseira opcional: BNC800
PVP – 59€ Unid

CS 850

COLUNA DE TETO, 2 VIAS COAXIAL

Unidades: Tweeter de titânio de 25mm direcionável com Waveguide
Woofer Polipropileno de 203mm
Selector de ganho do tweeter
Resposta de frequência: ±3 dB, 45-20 000 Hz
Sensibilidade: 88dB
Impedância (nominal/mínima): 6/4 ohms
Potência de Entrada Recomendada: 10 - 100 watts
Dimensões: 272mm diâmetro x P 128mm
Diâmetro de corte: 245mm
Grelha redonda e quadrada fornecida

PVPR **599,00 €**
P. TABELA 486,99 €
/unid.

Acabamento EAN

Suporte de montagem opcional: PRE800
PVP – 59€ Par

Caixa traseira opcional: BNC800
PVP – 59€ Unid

M4U 8 MKII

AUSCULTADORES CIRCUM-AURAIS SEM FIOS COM CANCELAMENTO ACTIVO DE RUÍDO

Auscultadores dinâmicos selados
Unidade de 40mm
Potência de Entrada: 30mW
Impedância: 32 Ω
Bateria: Modo activo wireless 25h; em modo ANC 18h
Calibração personalizada por App PSB para Android e iOS
Ligações: USB-C; Mini-jack; Bluetooth aptX HD
Cabo standard e USB de 2m incluídos
Dimensões mala de transporte: A 200 x L 200 x P 70 mm
Peso: 342 g (incluindo cabo)

PVPR	**349,00 €**
P. TABELA	283,74 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto Lacado	786357001548

M4U 9

AUSCULTADORES CIRCUM-AURAIS SEM FIOS COM ANC e CALIBRAÇÂO INDEPNDENTE

Auscultadores dinâmicos selados
Unidades de 40mm impregnadas com Grafeno
Bluetooth aptX HD Adaptativo
cVc - Captura clara de voz em chamadas
Calibração Personalizada com Audiodo
Afinação RoomFeel
Bateria: Modo activo wireless 25h; em modo ANC 18h
Calibração personalizada por App PSB para Android e iOS
Ligações: USB-C; Mini-jack; Bluetooth aptX HD
Cabo standard e USB de 2m incluídos
Dimensões mala de transporte: A 200 x L 200 x P 90mm
Peso: 362g (incluindo cabo)

PVPR	**549,00 €**
P. TABELA	446,34 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto Lacado	N/A

M4U TWM

AURICULARES IN-EAR MICRO PLANARS SEM FIOS

Auscultadores hibridos micro planars selados
Unidades duplas magneto estáticas e dinâmicas de 6mm
IP65 - Resistente a água e poeira
Bluetooth aptX HD Adaptativo
cVc - Captura clara de voz em chamadas
Calibração Personalizada com Audiodo
Afinação RoomFeel
Bateria: 8h; Caixa com carga para 3 ciclos de carregamento
Calibração personalizada por App PSB para Android e iOS
Dimensões: 18 x 22 x 17mm
Dimensões mala de transporte: 64 x 36 x 32mm
Peso: 5g

PVPR	**229,00 €**
P. TABELA	186,18 € /unid.
Acabamento	EAN
Preto Lacado	N/A