

The SPL logo is displayed in white on a black square background. The letters 's', 'p', and 'l' are stylized and lowercase.

TABELA DE PREÇOS 2026





## DIRECTOR MK2

Pré-Amplificador com DAC

- Tecnologia VOLTAIR
- DAC768v2 com SPL120: PCM 32/768kHz, DSD256, compatível com Windows, Mac e iOS
- Controlo de volume motorizado ALPS "Big Blue"
- Entradas digitais: USB, AES/EBU, S/PDIF (Coax e Spdif)
- Entradas analógicas: 4 x RCA, 2 x XLR Balanceadas
- Saídas analógicas: 1 x RCA, 1 XLR Balanceadas
- Saídas Diretas: 1 x RCA
- Tape Monitor
- Cinema em Casa Pass Trough (selecionável)
- Seleção de fontes e controlo de volume por aprendizagem de controlo remoto (não fornecido)
- Saída de Trigger 12V
- Dimensões (L x A x P): 278 x 100 x 300; Peso 4,5Kg
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

PVPR **3.799,00 €**  
 P. TABELA 3.088,62 €  
 /unid.



## ELECTOR

Pré-Amplificador Analógico

- Tecnologia VOLTAIR
- Controlo de volume motorizado ALPS "Big Blue"
- Entradas analógicas: 3 x RCA, 3 x XLR Balanceadas
- Saídas analógicas: 1 x RCA, 1 XLR Balanceadas
- Saídas Diretas: 1 x RCA
- Tape Monitor
- Seleção de fontes e controlo de volume por aprendizagem de controlo remoto (não fornecido)
- Saída de Trigger 12V
- Dimensões (L x A x P): 278 x 100 x 300; Peso 4,25Kg
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

PVPR **2.699,00 €**  
 P. TABELA 2.194,31 €  
 /unid.



## PHONOS

Pré-Amplificador Phono

- Tecnologia VOLTAIR
- MM/MC
- Ganho de pré-amplificação máx: 50dB (MM); 71,5dB (MC)
- Capacitâncias para MM: 0, 150pf, 220pf e 330pf
- Impedâncias para MC: 100, 220, 470, 2k2, 4k7 e 100kΩ
- Ganhos selecionáveis: - 10 dB, + 4dB
- Filtro de rumble subsónico selecionável
- Condensadores Styroflex usados na EQ RIAA
- Dimensões (L x A x P): 278 x 57 x 300
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

PVPR **1.999,00 €**  
 P. TABELA 1.625,20 €  
 /unid.



## PHONOS DUO

Pré-Amplificador Phono

- Tecnologia VOLTAIR
- MM/MC
- Ganho de pré-amplificação ajustável:
- MM: 30; 40 e 50dB
- MC: 50; 60 e 70dB
- Capacitâncias para MM: 12 pF, 47 pF, 100 pF, 150 pF, 220 pF e 330pF
- Impedâncias para MC: 20 ohms, 50 ohms, 100 ohms , 220 ohms, 500 ohms e 1 kohm
- Entradas RCA e XLR seleccionáveis
- Selector de ground traseiro
- Selector Mono/estéreo
- Filtro de rumble subsónico seleccionável
- Condensadores Styroflex usados na EQ RIAA recomendada por Douglas Self
- Dimensões (L x A x P): 278 x 57 x 300
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

PVPR **2.999,00 €**  
P. TABELA 2.438,21 €  
/unid.



## DIAMOND

Conversor Digital Analógico

- Tecnologia VOLTAIR
- DAC768v2 com SPL120: PCM 32/768kHz, DSD256, compatível com Windows, Mac e iOS
- Entradas digitais: USB, AES/EBU, S/PDIF (2 x Coax e 2 x Spdif)
- Entrada de Clock seleccionável
- Saídas analógicas: 1 x RCA, 1 XLR Balanceadas
- Saídas Diretas: 1 x RCA
- Gama dinâmica: 134.5dB
- Dimensões (L x A x P): 278 x 57 x 300; Peso 3,15Kg
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

PVPR **2.699,00 €**  
P. TABELA 2.194,31 €  
/unid.





## PHONITOR XE + DAC

Amplificador de Auscultadores com DAC

- Tecnologia VOLTAIR
- Phonitor Matrix (6 valores de Crossfeed; 4 Ângulos de escuta)
- Controlo de volume motorizado ALPS "Big Blue"
- Entradas Analógicas: 1 x RCA, 1 x XLR Balanceada
- Saídas de Auscultadores: 1 x 4 Pin XLR, 2 x 6,35mm frontal/traseira selecionável
- Potência de saída 6,35mm: 250Ω 5W, 32Ω 1W; 4 Pin XLR 250Ω 3,5W, 32Ω 0,7W
- Gama dinâmica: 135.5 dB
- DAC768v2 com SPL120: PCM 32/768kHz, DSD256, compatível com Windows, Mac e iOS
- Dimensões (L x A x P): 278 x 100 x 300; Peso 4,9Kg
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

**PVPR 3.149,00 €**  
P. TABELA 2.560,16 €  
/unid.

## PHONITOR XE

Amplificador de Auscultadores

**PVPR 2.399,00 €**  
P. TABELA 1.950,41 €



## PHONITOR X + DAC

Amplificador de Auscultadores e Pré-Amplificador com DAC

- Tecnologia VOLTAIR
- Phonitor Matrix (6 valores de Crossfeed; 4 Ângulos de escuta)
- Controlo de volume motorizado ALPS "Big Blue"
- Entradas Analógicas: 1 x RCA, 1 x XLR Balanceada
- Saídas Analógicas: 1 x RCA, 1 x XLR Balanceada
- Saídas de Auscultadores: 1 x 4 Pin XLR, 1 x 6,35mm
- Potência de saída 6,35mm: 250Ω 5W, 32Ω 1W; 4 Pin XLR 250Ω 3,5W, 32Ω 0,7W
- Saída de Trigger 12V
- Gama dinâmica: 135.5 dB
- DAC768xs com SPL120: PCM 32/768kHz, DSD256, compatível com Windows, Mac e iOS
- Dimensões (L x A x P): 278 x 100 x 300; Peso 4,4Kg
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

**PVPR 2.999,00 €**  
P. TABELA 2.438,21 €  
/unid.

## PHONITOR X

Amplificador de Auscultadores e Pré-Amplificador

**PVPR 2.549,00 €**  
P. TABELA 2.072,36 €



## PHONITOR SE + DAC

Amplificador de Auscultadores com DAC

- Tecnologia VOLTAIR
- Phonitor Matrix (2 valores de Crossfeed; 1 Ângulo de escuta)
- Controlo de volume motorizado ALPS "Big Blue"
- Entradas Analógicas: 1 x RCA
- Saídas de Auscultadores: 1 x 6,35mm
- Potência de saída 6,35mm: 250Ω 5W, 32Ω 1W
- Gama dinâmica: 135.5 dB
- DAC768xs com SPL120: PCM 32/768kHz, DSD256, compatível com Windows, Mac e iOS
- Dimensões (L x A x P): 278 x 57 x 300; Peso 2,8Kg
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

**PVPR 1.749,00 €**  
P. TABELA 1.412,95 €  
/unid.

## PHONITOR SE

Amplificador de Auscultadores

**PVPR 1.299,00 €**  
P. TABELA 1.056,10 €



## CROSSOVER MK2

Crossover Analógico de 2 vias

- Tecnologia VOLTAIR
- Tecnologia VOLTAIR
- Entrada selecionável XLR ou RCA
- Ajuste de fase contínuo entre 0 e 180°
- Ajuste de ganho para baixas frequências entre -10 e +10dB
- Filtro de corte para baixas frequências de colunas ou subwoofers
- Filtro de corte para altas frequências de colunas ou satélites
- Filtro de variação contínua entre 20Hz e 3,6kHz
- Seletor mono/estéreo para baixas frequências
- Seletor de filtro Médios/Agudos entre 12 e 24 dB's
- Seletor de Filtro High Pass On/Off
- Seletor de filtro Low Cut 20 Hz
- Entrada Trigger 12V
- Saída Trigger 12V para até 4 amplificadores
- Dimensões (L x A x P): 278 x 57 x 300
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

PVPR 3.399,00 €

P. TABELA 2.763,41 €

/unid.



## PERFORMER S800

Amplificador de Potência Estéreo

- Tecnologia VOLTAIR
- Amplificação analógica com transistores bi-polares
- 2 x 285W a 4Ω, 2 x 185W a 8Ω
- 450W a 8Ω em ponte (mono)
- Transformador toroidal de 855VA
- Reguladores de atenuação até -5.5dB em passos de 0,5dB's
- Entrada XLR e passagem de linha XLR
- Entrada Trigger de 12V
- Proteção de temperatura e voltagem DC
- Dimensões (L x A x P): 278 x 100 x 342; Peso 14Kg
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

PVPR 3.499,00 €

P. TABELA 2.844,72 €

/unid.



## PERFORMER S900

Amplificador de Potência Estéreo

- Tecnologia VOLTAIR
- Amplificação analógica com transistores bi-polares
- 2 x 370W a 4Ω, 2 x 420W a 2Ω e 2 x 200W a 8Ω
- Transformador toroidal de 866VA
- Reguladores de atenuação até -5.5dB em passos de 0,5dB's
- Entrada selecionável entre XLR e RCA
- Entrada Trigger de 12V
- Proteção de temperatura e voltagem DC
- Dimensões (L x A x P): 278 x 108 x 342; Peso 14,6Kg
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho

PVPR 4.499,00 €

P. TABELA 3.657,72 €

/unid.





## PERFORMER S1200

Amplificador de Potência Estéreo

- Tecnologia VOLTAIR
- Amplificação analógica com transístores bi-polares
- 2 x 520W a 4Ω, 2 x 550W a 2Ω e 2 x 300W a 8Ω
- Transformador toroidal de 1440VA
- Reguladores de atenuação até -5.5dB em passos de 0,5dB's
- Entrada selecionável entre XLR e RCA
- Entrada Trigger de 12V
- Proteção de temperatura e voltagem DC
- Dimensões (L x A x P): 278 x 205 x 375; Peso 25,1Kg
- Acabamentos: Preto; Prata; Vermelho
- Placas decorativas centrais Preta; Prata e Vermelho incluídas

PVPR **6.499,00 €**  
P. TABELA 5.283,74 €  
/unid.



## PERFORMER M1000

Amplificador de Potência Monobloco

- Tecnologia VOLTAIR
- Amplificação analógica com transístores bi-polares
- 2 x 750W a 4Ω, 2 x 1000W a 2Ω e 2 x 420W a 8Ω
- Transformador toroidal de 1375VA
- Reguladores de atenuação até -5.5dB em passos de 0,5dB's
- Entrada XLR e passagem de linha XLR
- Entrada Trigger de 12V
- Proteção de temperatura e voltagem DC
- Dimensões (L x A x P): 278 x 205 x 375; Peso 24,8Kg
- Placas decorativas centrais Preta; Prata e Vermelho incluídas

PVPR **5.199,00 €**  
P. TABELA 4.226,83 €  
/unid.

